



Nové, ultratenké podlahové vykurovanie:

## Tenká 2mm hliníková vykurovacia rohož AL Net™ pre suchú montáž.

Ideálna pre rekonštrukcie a taktiež do podláh na poschodiach drevostavieb.



### Výhody dvojžilovej teflonovej vykurovacej rohože AL Net™:

- **suchá a rýchla montáž** pod laminátové a drevené podlahy
- **extrémne ľahká**, a tým vhodná i do podláh na poschodiach drevostavieb
- **ideálna pre rekonštrukcie** - minimálna výška len **2 mm**, alebo 12 mm vrátane izolácie.
- **dokonalé rovnomerné vykurovanie** - hliníková fólia rozvádza teplo z vykurovacieho kábla po celej ploche rohože
- **inštalácia zaberie len niekoľko minút** - stačí položiť hliníkovú rohož a zapojiť termostat
- **použiteľná okamžite po inštalácii**



Objednávaci kód (80 W/m <sup>2</sup> , šírka 0,5 m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Výkon (W)
AL Net™T80-3m <sup>2</sup>	3	240
AL Net™T80-4m <sup>2</sup>	4	320
AL Net™T80-5m <sup>2</sup>	5	400
AL Net™T80-6m <sup>2</sup>	6	480
AL Net™T80-7m <sup>2</sup>	7	560
AL Net™T80-8m <sup>2</sup>	8	640
AL Net™T80-9m <sup>2</sup>	9	720
AL Net™T80-10m <sup>2</sup>	10	800
AL Net™T80-12m <sup>2</sup>	12	960

Pečiatka špecialistu značky **teplá podlaha™**